SYNTHÈSE DES ÉMISSIONS DE L'ÉLEVAGE POSTE PAR POSTE

	Ammoniac (NH3)	Protoxyde d'azote (N2O)	Méthane (CH4)	Particules totales (TSP)	Particules fines (PM10)
	kg/an	kg/an	kg/an	kg/an	kg/an
Batiment	6 679				
Stockage	-				
Epandage (sur terres en propre)	-				
Epandage (sur autres terres dans le cadre du plan d'épandage)	-				
Epandage (exportation d'effluents normalisés)	3 632				
Parcours	-				
Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents normalisés exportés)	6 679	200	-	3 487	1 744

Valeur seuil de déclaration des Emissions Polluantes (arrêté du 31 janvier 2008)	10 000	10 000	100 000	100 000	50 000

ÉMISSIONS POUR UN ÉLEVAGE STANDARD ÉQUIVALENT (MTD23)

	Ammoniac (NH3)	Protoxyde d'azote (N2O)	Méthane (CH4)	Particules totales (TSP)	Particules fines (PM10)
	kg/an	kg/an	kg/an	kg/an	kg/an
Batiment	6 679				
Stockage	5 488				
Epandage (sur terres en propre)	3 394				
Parcours	-				
Emissions totales (à l'exclusion des émissions des effluents normalisés exportés)	15 561	785	1 645	4 982	2 491

ÉMISSIONS D'AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment	Production 1 kg NH3/an/place	Production 2 kg NH3/an/place	Production 3 kg NH3/an/place	Production 4 kg NH3/an/place	Production 5 kg NH3/an/place	Pour information : azote total excrété par bâtiment (kgN/an)
Poulailler V1	0,066					22 917
Poulailler V2	0,066					22 917
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

VALEURS LIMITES RÉGLEMENTAIRES EN AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT

	PRODUCTION 1			PRODUCTION 2			PRODUCTION 3		
Nom du bâtiment	Valeur limite réglementaire **Poules pondeuses**	Poids final **Poulets de chair**	**Production 1** kg NH3/an/place	Valeur limite réglementaire **Poules pondeuses**	Poids final **Poulets de chair**	**Production 2** kg NH3/an/place	Valeur limite réglementaire **Poules pondeuses**	Poids final **Poulets de chair**	**Production 3** kg NH3/an/place
Poulailler V1		entre 2,5 et 3,2kg	**0,105**			0,000			0,000
Poulailler V2		entre 2,5 et 3,2kg	**0,105**			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000
			0,000			0,000			0,000

ÉMISSIONS D'AMMONIAC PAR BÂTIMENT

Nom du bâtiment	**Production 1** kg NH3/an	**Production 2** kg NH3/an	**Production 3** kg NH3/an	**Production 4** kg NH3/an	**Production 5** kg NH3/an	**TOTAL**
Poulailler V1	3 339					3 339
Poulailler V2	3 339					3 339
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0

NOUVEAU ! ÉMISSIONS NORMALISEES D'AMMONIAC PAR PLACE ET PAR BÂTIMENT MODULEES SELON LE NOMBRE DE BANDES DE REFERENCE ITAVI

Nom du bâtiment	**Production 1**	**Production 2**	**Production 3**	**Production 4**	**Production 5**
Poulailler V1	0,052				
Poulailler V2	0,052				